

لمبة الديد للمصانع والمستودعات

صور العينة	المواصفات	الصف
 	<p>إي ٢٧ / ٥٧٣٠ - ٤٨ الجسم الألومنيوم: ٢٧٠ مم الغطاء البلاستيك: ٩٥ مم المشتت الحراري: ٩٠*٣٥ التيار الثابت درايفر</p>	٢٤ وات
	<p>إي ٢٧ / ٥٧٣٠ - ٧٢ الجسم الألومنيوم: ٣٠٠ مم الغطاء البلاستيك: ٩٥ مم المشتت الحراري: ٩٠*٣٥ التيار الثابت درايفر</p>	٣٦ وات
	<p>إي ٢٧ / ٥٧٣٠ - ٩٩ الجسم الألومنيوم: ٣٥٠ مم الغطاء البلاستيك: ١٢٠ مم المشتت الحراري: ١١٠*٤٥ التيار الثابت درايفر</p>	٥٠ وات
	<p>إي ٢٧ / ٥٧٣٠ - ١٢٠ الجسم الألومنيوم: ٣٥٠ مم الغطاء البلاستيك: ١٢٠ مم المشتت الحراري: ١١٠*٤٥ التيار الثابت درايفر</p>	٦٠ وات
	<p>إي ٤٠ / ٥٧٣٠ - ١٦٠ الجسم الألومنيوم: ٣٨٠ مم الغطاء البلاستيك: ١٥٠ مم المشتت الحراري: ١٥٠*٦٠ التيار الثابت درايفر</p>	٨٠ وات
	<p>١٩٨ - ٥٧٣٠ الجسم الألومنيوم: ٤٠٠ مم الغطاء البلاستيك: ١٥٠ مم المشتت الحراري: ١٥٠*٦٠ التيار الثابت درايفر</p>	١٠٠ وات

لمبة الـ LED شكل فطر

صور العينة	المواصفات	الـ صنف
	<p>٥٧٣٠ - ٣٠ / التيار الثابت درايفر الجسم الألومنيوم: ٩٥ مم الغطاء البلاستيك: ٩٥ مم المشـتت الحراري: ٧٢*٥٠</p>	١٥ وات
	<p>٥٧٣٠ - ٣٦ / التيار الثابت درايفر الجسم الألومنيوم: ٩٥ مم الغطاء البلاستيك: ٩٥ مم المشـتت الحراري: ٧٢*٥٠</p>	١٨ وات
	<p>٥٧٣٠ - ٤٨ / التيار الثابت درايفر الجسم الألومنيوم: ١٢٠ مم الغطاء البلاستيك: ١٢٠ مم المشـتت الحراري: ٧٢*٦٥</p>	٢٤ وات
	<p>٥٧٣٠ - ٧٢ / التيار الثابت درايفر الجسم الألومنيوم: ١٢٠ مم الغطاء البلاستيك: ١٢٠ مم المشـتت الحراري: ٩٢*٨٠</p>	٣٦ وات
	<p>٥٧٣٠ - ٩٩ / التيار الثابت درايفر الجسم الألومنيوم: ١٢٠ مم الغطاء البلاستيك: ١٢٠ مم المشـتت الحراري: ١١٠*٩٥</p>	٥٠ وات
	<p>٥٧٣٠ - ١٦٠ / التيار الثابت درايفر الجسم الألومنيوم: ١٥٥ مم الغطاء البلاستيك: ١٥٥ مم المشـتت الحراري: ١٢٥*١١٥</p>	٨٠ وات
	<p>٥٧٣٠ - ١٦٠ / التيار الثابت درايفر الجسم الألومنيوم: ١٥٥ مم الغطاء البلاستيك: ١٥٥ مم المشـتت الحراري: ١٢٥*١١٥</p>	١٠٠ وات